

MALÝ NÁSTĚNNÝ TYP

Model	I.U.	ASY7FA	ASY7UA	ASY9FB	ASY10FA	
Položka	O.U.	AOY7FA	AOY7UA	AOY9FB	AOY10FA	
Výkon	chlazení	2.10-2.10	2.10-2.10	2.75	2.90-2.95	
	topení	-	2.30-2.35	-	-	
	chlazení	7,200-7,200	7,200-7,200	9,400	9,900-10,100	
	topení	-	7,900-8,000	-	-	
Odvlhčení	I/h	1.0		1.3	1.3	
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	415	355	540	490	
	venkovní	1,350-1,410		1,790	1,740-1,830	
Příkon	V/Ř/Hz	220-240/1/50			220-240/1/50	
El.proud	chlazení	3.00-3.10	3.70-3.80	4.7	4.70-4.60	
	topení	-	3.40-3.60	-	-	
Spotřeba el.energie	chlazení	0.63-0.67	0.78-0.82	1.05	1.015-1.045	
	topení	-	0.71-0.77	-	-	
EER	chlazení	3.33-3.13	2.69-2.56	2.62	2.86-2.82	
	topení	-	3.24-3.05	-	-	
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	248x808x170		257x808x187	260x815x175
		kg(Ibs)	7.5(17)		8(17.6)	8(18)
Hmotnost	venkovní	mm	535x650x250		535x695x250	535x695x250
		kg(Ibs)	24(53)	25(55)	30(66.1)	30(66)
Metoda propojení		Flare				
Průměr trubek (malá/velká)	mm	6.35/9.53		6.35/9.52	6.35/9.53	
Max.délka trubek	m	10		15		
Max.výškový rozdíl		5		8		
Povolený rozsah vnějších teplot	chlazení	21 ~ 43		18 ~ 43	21 ~ 43	
	topení	-	-5 ~ 24	-	-	
Chladivo		R410A				

List4

Model		I.U.	ASY9UB	ASY10UA	ASY9L
Položka		O.U.	AOY9UB	AOY10UA	AOY9L
Výkon	chlazení	kW	2.9	2.95-3.00	2.6
	topení		3.05	3.35-3.40	3.6
	chlazení	BTU/h	9,900	10,100-10,200	8,900
	topení		10,400	11,400-11,600	12,300
Odvlhčení		I/h	1.3	1.3	1.3
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	m ³ /h	600	490	*
	venkovní		1,460	1,740-1,830	*
Příkon		V/Ř/Hz	220-240/1/50		*
El.proud	chlazení	A	38171	4.90-4.70	*
	topení		38049	4.40-4.30	*
Spotřeba el.energie	chlazení	kW	0.84	1.050-1.080	*
	topení		0.75	0.940-0.985	*
EER	chlazení	kW/kW	16497	2.81-2.78	*
	topení		38172	3.56-3.45	*
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	275x790x215	260x815x175	280x790x230
		kg(Ibs)	9(19.8)	8(18)	*
Hmotnost	venkovní	mm	535x695x250	535x695x250	535x780x250
		kg(Ibs)	32(70.5)	30(66)	*
Metoda propojení	Flare				
Průměr trubek (malá/velká)		mm	6.35/9.52	6.35/9.53	6.35/9.52
Max.délka trubek		m	15		
Max.výškový rozdíl			8		
Povoleny rozsah vnějších teplot	chlazení	°C	18 ~ 43	21 ~ 43	18 ~ 43
	topení		-5 ~ 24		-10 ~ 24
Chladivo	R410A				

List4

Model		I.U.	ASY12FB	ASY12FA	ASY12UB	ASY12UA	ASY12L
Položka		O.U.	AOY12FB	AOY12FA	AOY12UB	AOY12UA	AOY12L
Výkon	chlazení	kW	3.4	3.45-3.50	3.70	3.45-3.50	3.50
	topení		-	-	4.00	4.15-4.20	4.80
	chlazení	BTU/h	11,600	11,800-11,900	12,600	11,800-11,900	11,900
	topení		-	-	13,600	14,200-14,300	16,400
Odvlhčení		I/h	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	m ³ /h	540	500	700	500	*
	venkovní		1,460	1,420-1,500	1,740	1,420-1,500	*
Příkon		V/Ř/Hz		220-240/1/50		220-240/1/50	*
El.proud	chlazení	A	43983	6.10-6.10	5.00	5.80-5.80	*
	topení		-	-	4.6	6.10-6.20	*
Spotřeba el.energie	chlazení	kW	12055	1.27-1.32	1.13	1.22-1.26	*
	topení		-	-	1.04	1.27-1.33	*
EER	chlazení	kW/kW	20486	2.72-2.65	3.27	2.83-2.78	*
	topení		-	-	3.85	3.27-3.16	*
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	257x808x187	260x815x175	275x790x215	260x815x175	280x790x230
		kg(Ibs)	8(17.6)	8(18)	9(19.8)	8(18)	*
Hmotnost	venkovní	mm	535x695x250		535x780x250	535x695x250	535x780x250
		kg(Ibs)	32(70.5)	32(72)	35(77.2)	32(72)	*
Metoda propojení	Flare						
Průměr trubek (malá/velká)		mm	6.35/9.52	6.35/9.53	6.35/9.52	6.35/9.53	6.35/9.52
Max.délka trubek		m	15				
Max.výškový rozdíl rozsah			8				
vnějších teplot	chlazení	°C	18 ~ 43	21 ~ 43	18 ~ 43	21 ~ 43	18 ~ 43
	topení		-	-	-5 ~ 24	-5 ~ 24	-10 ~ 24
Chladivo	R410A						

Model	I.U.		ASY14F	ASY14U	ASY17E	ASY17T
Položka	O.U.		AOY14F	AOY14U	AOY17E	AOY17T
Výkon	chlazení	kW	4.10-4.15	3.95-4.00	4.75-4.90	4.55-4.65
	topení		-	4.85-4.95	-	5.00-5.15
	chlazení	BTU/h	14,000-14,200	13,500-13,600	16,200-16,700	15,500-15,700
	topení		-	16,500-16,900	-	17,100-17,600
Odvlhčení	I/h		2.0		2.1	
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	m ³ /h	510		560	
	venkovní		1,580-1,660		3000	
Příkon	V/Ř/Hz		220-240/1/50		220-240/1/50	
El.proud	chlazení	A	7.20-7.30	7.30-7.40	8.60-8.40	8.50-8.30
	topení		-	7.40-7.60	-	9.50-9.30
Spotřeba el.energie	chlazení	kW	1.53-1.60	1.55-1.62	1.88-1.98	1.85-1.95
	topení		-	1.56-1.65	-	2.05-2.13
EER	chlazení	kW/kW	2.68-2.59	2.55-2.47	2.53-2.47	2.46-2.38
	topení		-	3.11-3.00	-	2.44-2.42
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	280x815x179		285x900x172	
		kg(Ibs)	10(22)		10(22)	
Hmotnost	venkovní	mm	535x695x250		700x900x350	
		kg(Ibs)	34(75)		59(130)	64(141)
Metoda propojení			Flare			
Průměr trubek (malá/velká)		mm	6.35/12.7		6.35/12.70	
Max.délka trubek		m	15		20	
Max.výškový rozdíl rozsah			8		8	
vnějších teplot	chlazení	°C	21 ~ 43		21 ~ 43	
	topení		-	-5 ~ 24	-	0 ~ 24
Chladivo			R410A			