

NÁSTĚNNÝ TYP

Model	I.U.	ASY18E	ASY18T	ASY24E	ASY24T	ASY24E3		
Položka	O.U.	AOY18E	AOY18T	AOY24E	AOY24T	AOY24E3		
Výkon	chlazení	5.30-5.40	5.30-5.40	6.80-6.90	6.70-6.90	6.70-6.90		
	topení	kW		-	5.50-5.60	-	7.60-7.80	-
	chlazení	18,100-18,400	18,100-18,400	23,200-23,600	22,900-23,600	22,900-23,600		
	topení	BTU/h		-	18,800-19,100	-	25,900-26,600	-
Odvlhčení	I/h	2.0			2.5			
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	840			950			
	venkovní	m ³ /h			3000			
Příkon	V/Ř/Hz	220-240/1/50				380-415/3/50		
El.proud	chlazení	9.40-9.20	8.70-8.50	12.2-11.7	12.6-11.7	5.0-5.0		
	topení	A		-	8.50-8.20	-	13.9-13.0	-
Spotřeba el.energie	chlazení	2.05-2.15	1.90-1.96	2.62-2.65	2.75-2.76	2.78-2.86		
	topení	kW		-	1.82-1.86	-	2.92-2.98	-
EER	chlazení	2.59-2.51	2.79-2.76	2.60-2.60	2.44-2.50	2.41-2.41		
	topení	kW/kW		-	3.02-3.01	-	2.60-2.62	-
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	320x1,120x220					
		kg(Ibs)	16(35)					
Hmotnost	venkovní	mm	700x900x350					
		kg(Ibs)	59(130)	64(141)	70(154)	73(161)	70(154)	
Metoda propojení	Flare							
Průměr trubek (malá/velká)	mm	9.53/15.88						
Max.délka trubek	m	20				30		
Max.výškový rozdíl		8				15		
Povolený rozsah vnějších teplot	chlazení	°C	0 ~ 43	21 ~ 43		0 ~ 43		
	topení		-	-5 ~ 24	-	-5 ~ 24	-	
Chladivo	R407C							

Model		I.U.	ASY30E	ASY30T
Položka		O.U.	AOY30E	AOY30T
Výkon	chlazení	kW	7.90-8.00	7.80-8.00
	topení		-	8.60-8.80
	chlazení	BTU/h	27,000-27,300	26,600-27,300
	topení		-	29,400-30,000
Odvlhčení		I/h	3.0	
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	m ³ /h	1,050	
	venkovní		3,320	
Příkon		V/Ř/Hz	220-240/1/50	
El.proud	chlazení	A	16.0-16.3	14.5-14.1
	topení		-	15.4-15.0
Spotřeba el.energie	chlazení	kW	3.30-3.40	3.15-3.25
	topení		-	3.27-3.39
EER	chlazení	kW/kW	2.39-2.35	2.48-2.46
	topení		-	2.63-2.60
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	320x1,120x220	
		kg(Ibs)	16(35)	
Hmotnost	venkovní	mm	900x900x350	
		kg(Ibs)	77(169)	78(172)
Metoda propojení			Flare	
Průměr trubek (malá/velká)		mm	9.53-15.88	
Max.délka trubek			30	25
Max.výškový rozsah vnějších teplot		m	15	15
vnějších teplot	chlazení	°C	0 ~ 43	
	topení		-	-5 ~ 24
Chladivo			R410A	